



I tagrum udføres følgende installation:
 36W grundarmatur i kip. 1P afbryder og stikdåse ved loftfløjt samt stikdåse ved tomrør fra antennesetik.

Murværk:
 11 cm formur af frostfaste blødstøgne sten.
 125 mm A-murbatts comfort.
 Bagmur og skillevægge af 10 cm helvægselementer.
 Løjligheedsskel af 2 x 10 cm helvægselementer og 75 mm A-murbatts comfort.

Signaturer:
 MV Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.
 NV Naturlig ventilation 15 x 15, ventili m. tvangsdning.
 EMH Enhætte.
 TT Ø 110 PVC oftræk i mur for tørretumbler med udv. rist.
 RV Rumventilation i mur, Fresh 100

Indmuring af ankre for fastgørelse af tagkonstruktion, se konstruktionsplan.

BYGHERRE : ANDELSBOLIGFORENINGEN MOESLUND		Tegn. nr.:
VEDRØRENDE: MOESLUND, 8410 RØNDE, NR.41		121.41
EMNE: PLAN, TYPE 60 A		SIGN.: BBT
SAG NR.: 860.14	MAL : 1:50	DATE.: 24.03.03
<input checked="" type="checkbox"/> BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR. Bystedparken 43, Gårdslev, 7080 Børkop. Tlf. nr. 7586 1236. Bii 2083 4800. Fax nr. 7586 1936. e-mail: bm@mortensen.tdcaadsl.dk <input type="checkbox"/> Rådgivende Ingnitører ØSTERGAARD & PARTNER, Landø 12, 5683 Haarby. Tlf. nr. 6441 5811. Bii 2140 5612. Fax nr. 6441 5822. e-mail: ing.benny@mail.dk		REV.: