



Murværk:  
 11 cm formur af frostfaste blødstøgne sten.  
 125 mm A-murbatts comfort.  
 Bagmur og skillevægge af 10 cm helvægselementer.  
 Løjligbedsskel af 2 x 10 cm helvægselementer og 75 mm A-murbatts comfort.

Signaturer:  
 MV Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.  
 NV Naturlig ventilation 15 x 15, ventil m. tvangsåbning.  
 EMH Emhætte.  
 TT Ø 110 PVC aftræk i mur for tørretumbler med udv. rist.  
 RV Rumventilation i mur, Fresh 100

Indmuring af ankre for fastgørelse af togkonstruktion, se konstruktionsplan.

BYGHERRE : ANDELSBOLLIGFORENINGEN MOESLUND

VEDRØRENDE: MOESLUND, 8410 RØNDE, NR.53

EMNE: PLAN, TYPE 100 A

SAG NR.: 860.14

MÅL : 1:50

DATO: 24.03.03

REV.:

Tegn. nr.:

124.53

SIGN.: BBT

⊗ BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR. Bystedparken 43, Gårdslev, 7080 Børkop.  
 Tlf. nr. 7586 1236. Bil 2083 4800. Fax nr. 7586 1936. e-mail: bm@mortensen.tdcads.dk

○ Rådgivende Ingnier ØSTERGAARD & PARTNER. Landø 12, 5683 Haardtby.  
 Tlf. nr. 6441 5811. Bil 2140 5612. Fax nr. 6441 5822. e-mail: ing.benny@mail.dk