



Murværk:
 11 cm formur af frostfaste blødstøgne sten.
 125 mm A-murbatts comfort.
 Bagmur og skillevægge af 10 cm helvægselementer.
 Løjliggedskel af 2 x 10 cm helvægselementer og 75 mm A-murbatts comfort.

Signaturer:

- MV Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.
- NV Naturlig ventilation 15 x 15, ventil m. tvangsbjning.
- EMH Emhætte.
- TT Ø 110 PVC oftræk i mur for tørretumbler med udv. rist.
- RV Rumventilation i mur, Fresh 100

Indmuring af ankre for fastgørelse af tagkonstruktion, se konstruktionsplan.

BYGHERRE : ANDELSPOLIGFORENINGEN MOESLUND

VEDRØRENDE: MOESLUND, 9410 RØNDE, NR.67

EMNE: PLAN, TYPE 100 A

SAG NR.: 860.14

MÅL : 1:50

DATO.: 24.03.03

REV.:

Tegn. nr.:
124.67

SIGN.: BBT

⊗ BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR. Bystedparken 43, Gårdslev, 7080 Børkop.
 Tlf. nr. 7586 1236. Bil 2083 4800. Fax nr. 7586 1936. e-mail: bm@mortensen.tdcadsl.dk

○ Rådgivende Ingniorer ØSTERGAARD & PARTNER. Landø 12, 5683 Haarby.
 Tlf. nr. 6441 5811. Bil 2140 5612. Fax nr. 6441 5822. e-mail: ing.benny@mail.dk