



Murværk:  
 11 cm formur af frostfaste blødstørrede sten.  
 125 mm A-murbatts comfort.  
 Bagmur og skillevægge af 10 cm helvægselementer.  
 Lejlighedskegel af 2 x 10 cm helvægselementer og 75 mm A-murbatts comfort.

Signaturer:  
 MV  Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.  
 NV  Naturlig ventilation 15 x 15, ventili m. tvangsdbning.  
 EMH  Ernætte.  
 TT  Ø 110 PVC aftrek i mur for tørrulmbler med udv. rist.  
 RV  Rumventilation i mur, Fresh 100  
 Indmuring af ankre for fastgørelse af tagkonstruktion, se konstruktionsplan.

BYGHERRE : ANDELSBOLIGFORENINGEN MOESLUND	Tegn. nr.:
VEDRØRENDE: MOESLUND, 8410 RØNDE, NR.69	<b>124.69</b>
EMNE: PLAN, TYPE 100 B (SPEJLVENDT TYPE 100 A)	SIGN.: BBT
SAG NR.: 880.14	REV.:
MÅL : 1:50	DATA.: 24.03.03
⊗ BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR, Bystedparken 43, Gårdslev, 7080 Børkop. Tlf. nr. 7586 1236. Bjl 2083 4800. Fax nr. 7586 1936. e-mail: bm@mortensen.tdcadsl.dk	
○ Rådgivende Ingnitører ØSTERGAARD & PARTNER, Landø 12, 5683 Haarby. Tlf. nr. 6441 5811. Bjl 2140 5612. Fax nr. 6441 5822. e-mail: ing.benny@mail.dk	