



Murværk:
 11 cm formur af frostfaste blødstregne sten.
 125 mm A-murbatts comfort.
 Bagmur og skillevægge af 10 cm helvægselementer.
 Løjligbedsskel af 2 x 10 cm helvægselementer og 75 mm A-murbatts comfort.

Signaturer:
 MV Mekanisk ventilation, min. 15 l/sek.
 NV Naturlig ventilation 15 x 15, ventil m. tvangsåbning.
 EMH Emhætte.
 TT Ø 110 PVC oftræk i mur for tørretumbler med udv. rist.
 RV Rumventilation i mur, Fresh 100
 Indmuring af ankre for fastgørelse af tagkonstruktion, se konstruktionsplan.

BYGHERRE : ANDELSBOLIGFORENINGEN MOESLUND	Tegn. nr.:
VEDRØRENDE: MOESLUND NR. 75, 8410 RØNDE	124.75
EMNE: PLAN, TYPE 100 D (SPELVENDT TYPE 100 C)	SIGN.: BBT
SAG NR.: 860.14	MÅL : 1:50
	DATE: 24.03.03
<p>⊗ BRIAN MORTENSEN, arkitekt FPA ass. PAR, Bystedparken 43, Gårdslev, 7080 Børkop. Tlf. nr. 7586 1236. Bil 2083 4800. Fax nr. 7586 1936. e-mail: bm@mortensen.tdcads.dk</p> <p>○ Rådgivende Ingniorer ØSTERGAARD & PARTNER, Landø 12, 5683 Haarby. Tlf. nr. 6441 5811. Bil 2140 5612. Fax nr. 6441 5822. e-mail: ing_benny@mail.dk</p>	REV.: